VestaEco LIGHT MDF

Deska k obecnému použití pro výrobu nábytku a interierového designu.



Deska k obecnému použití pro výrobu nábytku a interierového designu. Používá se jako plnění křídel interiérových dveří, značně zlepšuje jejich akustické vlastnosti. Perfektní jako podklad pod dýhy, lamináty a jiné výrobky. Je široce používána kvůli nižší hustotě, která pomáhá snižovat náklady na materiál a náklady na dopravu.

Přednosti produktu:

- Materiál je o 40% lehčí než standardní MDF, což snižuje náklady na materiál a náklady na dopravu
- Zdravý, šetrný k životnímu prostředí, neobsahuje formaldehyd
- Neabsorbuje vodu, nenasákavý
- Výroba šetrná k životnímu prostředí díky použití patentované technologii DefibraTech 1.0

Dostupné formáty

Formát mm	Tloušťka mm	Kusů/paleta	m2/paleta	kg/m2	kg/paleta
1200x2400	18	28	80,64	8,40	677
1200x2400	38	13	37,44	16,80	629

Technické parametry

Parametr	Hodnota
měrná hmotnost	přibližně 320/900 kg/m3
pevnost v ohybu	1,4 N/mm2
složení	lignocelulózová vlákna, lepidlo PMDI, HDF
nabobtnání po 24h	<6 %
odolnost v tahu	0,15 N/mm2
odolnost v osovém tahu	>60 N/mm
modul pružnosti E	600 N/mm2
uhlíková stopa (A1+A2+A3)	0,81 kgCO2eq/m2 (18 mm), 1,62 kgCO2eq/m2 (38 mm)